



連結用フック

# Qリンク®

使いやすさを考えた広い開口部  
リンクバネは SUS304 を使用

**注意**

- ・ 損傷したり、変形したものは使用しないでください。
- ・ 長手方向以外では荷重をかけないでください。
- ・ ばねの動きが悪くなったら軸部に油をさしてください。
- ・ 身体の確保には使用しないでください。

**鉄**




※写真は8ミリを使用

**ステン**




※写真は8ミリを使用

**鉄** — クロメートメッキ —



名称	型式	d	A	B	C	D	許容荷重 kg	質量 g	JAN コード	小箱入数 (出荷単位)	カートン 入数
鉄 6ミリ	HJ-6Q	6	32	61	24	11	13	32	4990870 450011	20 個	20 個×10
鉄 8ミリ	HJ-8Q	8	38	69	29	12	30	61	4990870 450110	20 個	20 個×10
鉄 10ミリ	HJ-10Q	10	44	82	36	15	50	111	4990870 450417	10 個	10 個×10

**ステン** — SUS304 バレル研磨 —



名称	型式	d	A	B	C	D	許容荷重 kg	質量 g	JAN コード	小箱入数 (出荷単位)	カートン 入数
ステン 6ミリ	HJ-6QS	6	32	61	24	11	20	32	4990870 450219	20 個	20 個×10
ステン 8ミリ	HJ-8QS	8	38	69	29	12	45	61	4990870 450318	20 個	20 個×10
ステン 10ミリ	HJ-10QS	10	44	82	36	15	70	111	4990870 450516	10 個	10 個×10

日本国内専用 Use only in Japan

※ Qリンク は当社の登録商標です。

※ このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 12412