



連結用フック

カラビナフック


- 全24種の幅広いラインナップ
- バーコード付袋入
- アルミ合金製に比べ優れた靱性と耐摩耗性

注意

- ・損傷したり、変形したものは使用しないでください。
- ・長手方向以外では荷重をかけないでください。
- ・身体の確保には使用しないでください。




B 型



※写真はハーケン鉄 6B(KH6B) を使用

型式	主材料 (仕上)	寸法					破壊荷重 (kg)	許容荷重 (kg)	質量 (g)	JANコード 4990870	小箱入数 (出荷単位)	カートン 入数
		d	w	ℓ	r	m						
KH6B	鉄 (ニッケルメッキ)	6	31	60	4.5	8	250	25	27.5	420014	20個	20個×10
KH8B		8	40	80	5	9	650	65	65	421011		
KH10B		10	55	110	7.5	15	1,500	150	142	422018	20個	10個×10
KH12B		12	70	140	10	20	1,900	200	266	423015	5個	5個×10
KH6B-S	SUS304 (バレル研磨)	6	31	60	4.5	8	350	35	27.5	430013	20個	20個×10
KH8B-S		8	40	80	5	9	750	75	65	431010		
KH10B-S		10	55	110	7.5	15	1,500	150	142	432017	10個	10個×10
KH12B-S		12	70	140	10	20	1,900	200	266	433014	5個	5個×10


C 型



※写真はハーケン鉄 6C(KH6C) を使用

型式	主材料 (仕上)	寸法						破壊荷重 (kg)	許容荷重 (kg)	質量 (g)	JANコード 4990870	小箱入数 (出荷単位)	カートン 入数
		d	w	ℓ	d'	f	m						
KH6C	鉄 (ニッケルメッキ)	6	31	60	9	6	8	250	25	28	420013	20個	20個×10
KH8C		8	40	80	10	8	9	650	65	66	421110		
KH10C		10	55	110	15	10	13	1,500	150	143	422117	10個	10個×10
KH12C		12	70	140	20	13	19	1,900	200	267	423114	5個	5個×10
KH6C-S	SUS304 (バレル研磨)	6	31	60	9	6	8	350	35	28	430112	20個	20個×10
KH8C-S		8	40	80	10	8	9	750	75	66	431119		
KH10C-S		10	55	110	15	10	13	1,500	150	143	432116	10個	10個×10
KH12C-S		12	70	140	20	13	19	1,900	200	267	433113	5個	5個×10

CR 型



※写真はハーケン鉄 6CR(KH6CR) を使用

型式	主材料 (仕上)	寸法					破壊荷重 (kg)	許容荷重 (kg)	質量 (g)	JANコード 4990870	小箱入数 (出荷単位)	カートン 入数
		d	w	ℓ	d'	m						
KH6CR	鉄 (ニッケルメッキ)	6	31	60	9	8	250	25	29	420212	20個	20個×10
KH8CR		8	40	80	10	9	650	65	66.5	421219		
KH10CR		10	55	110	15	13	1,500	150	146	422216	10個	10個×10
KH12CR		12	70	140	20	19	1,900	200	270	423213	5個	5個×10
KH6CR-S	SUS304 (バレル研磨)	6	31	60	9	8	350	35	29	430211	20個	20個×10
KH8CR-S		8	40	80	10	9	750	75	66.5	431218		
KH10CR-S		10	55	110	15	13	1,500	150	146	432215	10個	10個×10
KH12CR-S		12	70	140	20	19	1,900	200	270	433212	5個	5個×10

日本国内専用 Use only in Japan

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 I2412